



VENERE

Vetrine espositive positive/negative 3 lati vetrati
3 side upright glass display coolers/freezers



TEMPERATURE RANGE

-22° +10° C

IDEAL FOR




CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

| | VENERE PS Positiva statica Static cooler | VENERE NS Negativa statica Static freezer | VENERE NV Negativa ventilata Ventilated freezer |
|---|---|--|--|
| Marchio - Brand | TOPCOLD | TOPCOLD | TOPCOLD |
| Temperatura - Temperature | -2°C +10°C | -15°C -22°C | +5°C -22°C |
| Gas refrigerante - Refrigerant gas | R290 | R290 | R290 |
| Classe climatica - Climate Class | 4 (30°C-55%RH) H2 | 4 (30°C-55%RH) L1 | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h) | 668 x 773 x 2000 mm | 668 x 773 x 2000 mm | 668 x 773 x 2000 mm |
| Peso netto - Net weight | 142,00 | 147,00 | 142,00 |
| Peso lordo - Gross weight | 156,00 | 161,00 | 156,00 |
| Volume Netto - Net volume | 317 l | 317 l | 317 l |
| Volume Lordo - Gross volume | 470 l | 470 l | 470 l |
| Potenza - Power | 370 W | 520 W | 640 W |
| Consumo - Consumption | 5,1 kWh/24h | 5,9 kWh/24h | 7,51 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h) | 745 x 775 x 2100 mm | 745 x 775 x 2100 mm | 745 x 775 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 21/48/48/51 | 21/48/48/51 | 21/48/48/51 |
| Ripiani - Shelves | 5 rimovibili / removable | 6 fissi / fixed | 5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank |


HIGHLIGHTS - Best features
Evaporatore statico con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. PS)

Static evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. PS)

Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)

Ventilated evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. NV)

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod. NS)

Static evaporator, with fixed shelves and catch frost (mod. NS)

Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm cornice della vetrata serigrafata nera basso emissivo magnetronico film antiappannante

Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened black low emission magnetronico de misting film

Vetri laterali: Vetrata isolante (3 vetri) spessore 40 mm cornice della vetrata serigrafata nera basso emissivo magnetronico

Lateral glasses Insulating glass 40 mm (3 glasses) frame glass silkscreened black low emission magnetronico

Dotazione: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura

Standard equipment: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock

2 luci a LED verticali

2 LED vertical lights

Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

Termostato-termometro elettronico

Electronic thermostat-thermometer