



SUPERSUNNY

Espositori murali - Open wall display - Vitrines murales

0° +10° C.



CARNE, PESCE, SALUMI E LATTICINI
IN UN SOLO ESPOSITORE

NEW!

framec®
COLD APPEAL

Mobile in lamiera preverniciata grigio/SILVER

External cabinet aluminium/SILVER pre-painted steel sheet
Meuble en tôle prévernée grise / SILVER

Vasca in lamiera plastificata bianca atossica

Inner tank white plasticised non-toxic steel sheet plasticized
Cuve en tôle plastifiée blanche atoxique

Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Vetri laterali in cristallo doppio basso emissivo

Double low-emissivity lateral glasses
Vitrines laterales en double vitrage à basse émissivité

Termostato-termometro elettronico con sbrinatorio automatico e sonda di fine sbrinatorio - Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end-defrosting sensor

Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage

Luce interna orizzontale - Horizontal internal light

Eclairage interne horizontal
réglables

Batticarrello nero - Black bumper

Pare-choc noir



SUPERSUNNY GLASS

(Laterale vetrato - porte scorrevoli / Glass lateral side - sliding doors / Côtés vitrés - portes coulissantes)

VERSIONI - VERSION

SUPERSUNNY

(Laterale cieco - porte scorrevoli / Blind lateral side - sliding doors / Côtés pleines-portes coulissantes)

SUPERSUNNY SWING

(Laterale cieco - porte a battente / Blind lateral side - swinging doors / Côtés pleines-portes à battants)

SUPERSUNNY GLASS

(Laterale vetrato - porte scorrevoli / Glass lateral side - sliding doors / Côtés vitrés - portes coulissantes)

SUPERSUNNY GLASS SWING

(Laterale vetrato - porte a battente / Glass lateral side - Swinging doors - côtés / Vitrés - portes à battants)

SUPERSUNNY 10

I x p x h: 985 x 737 x 1987 mm

Gas: R 507 watt: 750

litri lordi gross capacity litrage brut: 685 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (938 x 480 mm) + 1

SUPERSUNNY 14

I x p x h: 1335 x 737 x 1987 mm

Gas: R 507 watt: 860

litri lordi gross capacity litrage brut: 940 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (1288 x 480 mm) + 1

SUPERSUNNY 19

I x p x h: 1885 x 737 x 1987 mm

Gas: R 507 watt: 1070

litri lordi gross capacity litrage brut: 1340 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (1838 x 480 mm) + 1

Canalizzabile
Possible canalization
Canalisable
Kit Cod. 8808172



MONITORING SYSTEM ON WEB SERVER TECHNOLOGY: Possibilità di integrare un sistema di controllo basato su piattaforma web che consente di avere sempre sotto controllo le apparecchiature frigorifere, si possono monitorare i consumi energetici nonché l'effettivo risparmio energetico, e avere molti altri dati e veicolare pubblicità grazie ad una piattaforma personalizzabile - **MONITORING SYSTEM ON WEB SERVER TECHNOLOGY:**

There is the possibility to use a controlling system based on web server which permits to constantly check the refrigerated units. It is possible to monitor the real energy consumptions and many other data and to convey advertisings thanks to a fully customizable web platform - **MONITORING SYSTEM ON WEB SERVER TECHNOLOGY:** Possibilité d'intégrer un système de contrôle basé sur plate-forme web, qui vous permet d'avoir toujours sous contrôle les appareils frigorifiques, on peut effectuer le suivi de la consommation d'énergie ainsi que l'épargne énergétique réelle, avoir de nombreuses autres données et véhiculer la publicité grâce à une plateforme personnalisable.

